



prodotto: **ACCENSIONE PRONTA**

Descrizione Prodotto tecnico spray, studiato per facilitare l'avviamento dei motori; a base solvente, non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

Impieghi Permette di favorire la fase d'avviamento dei motori, specie nelle stagioni più rigide, sia alimentati a benzina che diesel.

Colore Trasparente **Imballi:** bombola 200 ml

Caratteristiche Tecniche	<i>Forma:</i>	Liquida
	<i>Peso specific (rel. alla base)</i>	0,71 Kg/l
	<i>Punto d'infiammabilità:</i>	<0 °C
	<i>Pressione al caricamento:</i>	3,2 bar
	<i>Idrosolubilità/20°C:</i>	ca. 7,5 %
	<i>Cont. Solventi</i>	ca. 55 %
	<i>Temperature all'applicazione:</i>	< 30 °C

Modalità d'applicazione Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare nel filtro dell'aria o nel carburatore ed avviare accertandosi che non vi siano altre persone in prossimità del vano motore: sono possibili "ritorni" di gas che possono arrecare danno.

Ripetere l'operazione nel caso, al primo tentativo, non si ottenesse una pronta accensione.

Classificazione [F+] - Estremamente infiammabile [Xn] - Nocivo

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Massimi tempi di stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.