

prodotto: **Ecoline SBLOCCANTE SV44**

<u>Descrizione</u>	Prodotto tecnico spray avente funzione sbloccante, disossidante, lubrificante per particolari meccanici in genere.																		
<u>Impieghi</u>	Particolarmente idoneo per perni filettati, pistoni, rulli, catene, flange etc. Agisce con notevole rapidità con ottimi risultati anche nelle situazioni più difficili: maschiature omogene nella filettatura dell'alluminio, sbloccaggio e lubrificazione di morsetti di tubi "innocenti" (Edilizia), per la rimozione dello strato ceroso dai pettini dei telai (Tessile), nel settore Auto, Idraulica, manutenzione industriale.																		
<u>Imballi</u>	Bombola - 400 ml.																		
<u>Caratteristiche Tecniche</u>	<table><tr><td>Colore:</td><td>Giallastro</td></tr><tr><td>Forma:</td><td>Liquida (sotto pressione)</td></tr><tr><td>Peso Specifico :</td><td>ca.0,70 Kg/l</td></tr><tr><td>Peso Specifico (fase liquida):</td><td>ca.0,89 Kg/l</td></tr><tr><td>Punto d'infiammabilità (fase liquida):</td><td>< 21 °C</td></tr><tr><td>Punto d'infiammabilità (G.P.L.):</td><td>< -50 °C</td></tr><tr><td>Pressione al caricamento</td><td>3,2 bar</td></tr><tr><td>Solubilità:</td><td>in solventi</td></tr><tr><td>Temperature all'applicazione:</td><td>5 ÷ 30 °C</td></tr></table>	Colore:	Giallastro	Forma:	Liquida (sotto pressione)	Peso Specifico :	ca.0,70 Kg/l	Peso Specifico (fase liquida):	ca.0,89 Kg/l	Punto d'infiammabilità (fase liquida):	< 21 °C	Punto d'infiammabilità (G.P.L.):	< -50 °C	Pressione al caricamento	3,2 bar	Solubilità:	in solventi	Temperature all'applicazione:	5 ÷ 30 °C
Colore:	Giallastro																		
Forma:	Liquida (sotto pressione)																		
Peso Specifico :	ca.0,70 Kg/l																		
Peso Specifico (fase liquida):	ca.0,89 Kg/l																		
Punto d'infiammabilità (fase liquida):	< 21 °C																		
Punto d'infiammabilità (G.P.L.):	< -50 °C																		
Pressione al caricamento	3,2 bar																		
Solubilità:	in solventi																		
Temperature all'applicazione:	5 ÷ 30 °C																		
<u>Applicazione</u>	Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da trattare, lasciando agire per qualche minuto e consentire di penetrare in profondità.																		
<u>Avvertenze</u>	<p><i>Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).</i></p> <p><i>Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.</i></p>																		
<u>Stoccaggio</u>	18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).																		
<u>Note particolari</u>	<p><i>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</i></p> <p><i><u>I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore: è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.</u></i></p>																		