



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM 56A41

FISSACUSCINETTI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per il fissaggio di cuscinetti, boccole, bronzine, paraolio, chiavette, scanalati ed altri meccanismi in genere. Per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. E' raccomandato per il bloccaggio di parti non soggette a smontaggio. Prodotto a media tissotropia. Aumenta l'affidabilità di un montaggio a scorrimento o interferenza. Previene la corrosione di contatto sigillando eventuali perdite. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.

Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

- CONFEZIONE

flacone in plastica

Cod. 4716 flacone 10 ml

Cod. 4717 flacone 50 ml

Cod. 4718 flacone 250 ml

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Colore	Giallo
• Peso specifico	1,05
• Viscosità a 25°C (mPa.s)	400 - 650
• Gioco max diametrale	0,12 mm
• Diametro max filetto	M20
• Resist. allo svitamento (N.m) iniziale	11 - 20
• Resist. allo svitamento (N.m) residua	15 - 25
• Resist. allo scorrimento (N/mm ²)	8 - 12
• Tempo di indurimento res. alla manipolazione	10 - 20 min.
• res. funzionale	1 - 3 ore
• res. finale	24 ore
• Temp. di impiego	-55°C +150°C

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454

R & D 17.12.2013 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS